

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Odbudowa drogi gminnej Zawada Uszewska "W Pole" km
0+000 do km 0+400

Inwestor: Gmina Gnojnik

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący: Kazimierz Plebańczyk

.....

O P I S

Odbudowa drogi gminnej Zawada Uszewska "W Pole" od km 0+000 do km 0+400

Marzec 2012

Gmina Gnojnik

Roboty w zakresie remontu dróg :CPV-45233142-6

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Roboty ziemne -przepusty drogowe			
1.001 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III niwelowanie podbudowy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 km0+100 do km 0+400 300*3,5*0,1 = 105,0 =	105,000		m3
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.			
2.001 KNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm km 0+100 do km 0+400 300*3,5 = 1 050,0 =	1 050,0		m2
2.002 KNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm km 0+100 do km 0+400 300*3,5 = 1 050,0 =	1 050,0		m2
3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
3.001 KNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t od km 0+000 do km 0+400 400*3 = 1 200,0 =	1 200,0	1,25	m2
4 Ścinanie i uzupełnianie poboczy			
4.001 KNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy km 0+000 -0+400 400*0,3*2 = 240,0 =	240,000	0,75	m2

