

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
5 WC PERSONELU I PIĘTRO			
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
5.1.1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 1,95*3,15-0,60*2,0 = 4,942500 4,942	4,943		m2
5.1.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2 2 = 2,000000 2,000	2,000		szt
5.1.3 Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek - okładziny ścian (1,95+1,84)*2*2,25-0,60*2,0 = 15,855000 15,855	15,855		m2
5.1.4 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej (1,95+1,84)*2*3,15-0,60*2,0 = 22,677000 22,677	22,677		m2
5.1.5 Zerwanie posadzki cementowej - lastryko 1,95*1,84 = 3,588000 3,588	3,588		m2
5.1.6 Wykucie wnek w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm 0,40*2,0+0,20*1,40 = 1,080000 1,080	1,080		m2
5.1.7 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm - wody zimnej do wc i umywalki 5,0 = 5,000000 5,000	5,000		m
5.1.8 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm - wody ciepłej do umywalki 3,0 = 3,000000 3,000	3,000		m
5.1.9 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm - woda zimna i ciepła 2,0*2 = 4,000000 4,000	4,000		m
5.1.10 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 50·mm - kratka ściekowa 1,0 = 1,000000 1,000	1,000		m
5.1.11 Demontaż podejścia do pionu wodociągowego, Fi·15-18·mm - podejście wody zimnej do wc 1 = 1,000000 1,000	1,000		szt
5.1.12 Demontaż podejścia do wodomierza skrzydełkowego, Dn·15-20·mm - podejście pod baterie umywalkową ścienną 1 = 1,000000 1,000	1,000		szt
5.1.13 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·110·mm - wc 1 = 1,000000 1,000	1,000		szt
5.1.14 Demontaż ustępu z miską fajansową 1 = 1,000000 1,000	1,000		kpl
5.1.15 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm - umywalka, kratka ściekowa 1+1 = 2,000000 2,000	2,000		szt
5.1.16 Demontaż umywalki 1 = 1,000000 1,000	1,000		kpl
5.1.17 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi·50·mm - wpust pcv 1 = 1,000000 1,000	1,000		szt
5.1.18 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafonierey, przykręcanych 2 = 2,000000 2,000	2,000		szt
5.1.19 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy 2 = 2,000000 2,000	2,000		szt
5.1.20 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny - dla suszarki 1 = 1,000000 1,000	1,000		szt