

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty ziemne</b>					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-04	36,00 m3 na odkład 115*3,8*0.5	m <sup>3</sup>	218.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.500</b>
2	KNR 2-01	Nakłady uzupeln.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dodatkowo 2 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-04	Krotność = 4 182.5	m <sup>3</sup>	182.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.500</b>
<b>2 Nawierzchnia</b>					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	- kruszywo dolomitowe 0/63, docelowo 25 cm Krotność = 1.67 115*3,8+185*3,8	m <sup>2</sup>	1140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.000</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - kruszywo dolomitowe 0/31, docelowo 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	Krotność = 1.88 115*3,8	m <sup>2</sup>	437.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>437.000</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-01	300*3,2+30	m <sup>2</sup>	990.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>990.000</b>
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-02	990	m <sup>2</sup>	990.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>990.000</b>
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - docelowo 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	Krotność = 1.33 300*3,2+30	m <sup>2</sup>	990.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>990.000</b>
<b>3 Pobocza</b>					
8	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - pobocza z destruktu	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-04	300*0,3*2	m <sup>2</sup>	180.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
9	KNNR 6	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - Podwójne powierzchniowe utwalanie poboczny	m <sup>2</sup>		
d.3	1002-01	Krotność = 2 300*0,3*2	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
10	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III - obsypanie poboczny ziemią z odkładu	m <sup>2</sup>		
d.3	0506-07	300*0,3*2	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>